

**Ing. Miroslav Flasar, Ludkovická 12,
763 26 Luhacovice
IČ 02759047**

POKONY PRO PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ

SPECIÁLNÍ ELASTICKÝ VODOPROPUSTNÝ POVRCH – SYSTÉM TPV HIC 35, 50, 70

Speciální elastický vodopropustný povrch - systém TPV HIC 35, 50, 70 - na bázi směsi pryžového granulátu a PUR pojiva je vyráběn jako speciální povrch pro tlumení nárazu dle EN 1177.

1. PROVOZNÍ PODMÍNKY

Zahájení provozu

Provoz na umělém povrchu může být zahájen minimálně 3 dny po dokončení pokládky povrchu.

Obuv

Po hřišti se mohou uživatelé pohybovat ve sportovní nebo vycházkové obuvi. Nesmí se vstupovat v kopačkách s plastovými a kovovými kolíky, v atletických tretrách s klasickými ocelovými hřeby ani v dámské obuvi s úzkými podpatky. **Na tento povrch je zakázáno vstupovat a jezdit na kolečkových bruslích, skateboardu a kolech.**

Čistota povrchu

Povrch musí být udržován bez hrubých nečistot (hlína, štěrk, apod.), které by jej mohly poškodit (viz údržba povrchu).

Přístup na plochu musí být upraven tak, aby se při deštivém počasí nenanášely zbytečně nečistoty na umělý povrch - čistící zóna.

Sníh a led

Na povrch se nesmí v zimním období stříkat voda za účelem zřízení kluziště. Bruslením může dojít k poškození povrchu. Sněhový poprašek odstranit zametáním (smeták s jemným vlasem). Při větším množství sněhu se doporučuje pracovat s dřevěnými nebo plastovými lopatami na sníh se zaoblenou hranou. Při odhazování je třeba pracovat opatrně tak, aby nedošlo k poškození povrchu.

Mech a plevel

V závislosti na ročním období (obzvláště na jaře a na podzim) a na okolí hřiště (např. stromy) se mohou na povrchu objevovat organické a minerální nečistoty jako je např. listí, odpadky apod. Tyto je třeba odstraňovat pravidelně. Pokud by se neodklízelo (např. spadané listí) tlelo by a vytvářelo vrstvu mulče, což by mohlo způsobit růst mechu nebo dokonce plevelu. Provádění pravidelné údržby zamezí růstu plevelu a mechu.

Vozidla na ploše

Na plochu je zakázáno vjízdět vozidly. V případě potřeby konzultujte s dodavatelem.

Chemikálie

Povrch je nutno chránit před politím chemikáliemi. Případné poškození neodstraňujte vlastními prostředky, ale informujte dodavatele.

Poškození povrchu

Povrch je nutno chránit před poškozením – cigarety, sklo, oblázky, kameny apod. V případě pořádání jiné než sportovní akce je nutno povrch chránit.

**Ing. Miroslav Flasar, Ludkovická 12,
763 26 Luhačovice
IČ 02759047**

2. ÚDRŽBA POVRCHU

Rozpis údržby

1x denně – odstraňování cizích předmětů a nečistot

Podle potřeby

- Zametání – odstraňování hrubých nečistot, používat smeták s jemným vlasem, vhodný je kombinovaný stroj fukar – vysavač (odstranění spadaného listí apod.).
- Čištění tlakovou vodou - podle potřeby tlakovou vodou vycistit povrch od znečištění prachovým spadem, pylem, blátem apod.
- Kontrola namáhaných míst - ve zvýšeně namáhaných místech (pod průlezkami, kolotočem, houpačkami aj.) se může vlivem intenzivního namáhání objevit odření vrchní barvy. Na objednávku lze provést obnovení barevného nástřiku.

Závěrečná ustanovení

Dodržování těchto pokynů ze strany uživatele je podmínkou poskytování záruky na dodávku a montáž venkovního sportovního povrchu TPV HIC 35, 50, 70.

Servis

Záruční – je specifikován smlouvou o dílo.

Za dodavatele předal:

Jméno Miroslav Flasar

ING. MIROSLAV FLASAR
LUDKOVICKÁ 12
763 26 LUHAČOVICE
IČ 02759047
DIČ CZ7406214596

Podpis

Dne 51.4.2017